

Link do produktu: <https://smogout.info/filtr-okienno-zewnetrzny-p-4.html>



Cena

Dostępno

Opis produktu

MEDIUM

Skuteczny przy **ALERGENACH**

Ogranicza dostęp

- Kurzu ulicznego

- **Pyłu**
- **Alergenów**
- **Insektów**

Zewnętrzny filtr powietrza do okien z PCV

- Zewnętrzny filtr powietrza do okien z PCV klasa M5
- Umożliwia wietrzenie pomieszczeń poprzez szwedzki uchył okna.
- Zamontowany nie ogranicza widoczności. Montaż bez śrub i dodatkowych elementów ingerujących w strukturę okna.
- Zastosowane żelowe taśmy montażowe nie pozostawiają śladów po demontażu

Kolor BIAŁY

Materiał posiada certyfikat jakości **Oeko-TexStandard100**

Specyfikacja techniczna

WŁÓKNINA FILTRACYJNA DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA

KLASA FILTRACJI M5, (EU5), GRAMATURA 200g/m² GRUBOŚĆ 3mm.

WZMOCNIONA, ZGRZANA TERMICZNIE, NIE PYŁĄCA, TRUDNA DO ROZERWANIA.

STOSOWANA JAKO JEDNA Z WARSTW FILTRUJĄCYCH W MASKACH OCHRONNYCH.

FILTRY DO PRODUKCJI KABIN LAKIERNICZYCH, KLIMATYZACJI, ORAZ ODCIĄGÓW WENTYLACYJNYCH.

RANTY PO ROZKROJU NIE SIEPIĄ SIĘ ANI NIE STRZĘPIĄ

KLASA FILTRACJI: M5(EU5)

* GRAMATURA: 200g/m²

* PRZYBLIŻONA GRUBOŚĆ: 3mm

* SKŁAD SUROWCOWY: 100% BIAŁY POLIESTER

* CECHA PALNOŚCI: SAMOGASNĄCA

* NIE CHŁONIE WILGOCI

* GATUNEK I

WŁÓKNO POSIADA CERTYFIKAT JAKOŚCI Oeko-Tex®Standard100

CHARAKTERYSTYKA: WŁÓKNINA FILTRACYJNA JEST WYKONANA W 100% Z TRUDNOPALNYCH WŁÓKIEN POLIESTROWYCH.

SKUTECZNIE ZATRZYMUJE :

- KURZ
- PYŁKI KWIATOWE
- PYŁ DROGOWY

DO JEJ PRODUKCJI WYKORZYSTYWANE SĄ WYŁĄCZNIE WŁÓKNA NOWE BEZ DODATKU Z RECYKLINGU. WŁÓKNO JEST BIAŁE, CZYSTE POSIADA CERTYFIKAT Oeko-Tex®Standard100.


- WŁÓKNINA JEST BEZWONNA
- NIE CHŁONIE WILGOCI
- NIE PRÓSZY SIĘ
- NIE WYDZIELA ŻADNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH.

M5 TO OZNACZENIE KLASY FILTRACJI, KTÓRA OZNACZA ILOŚĆ ZATRZYMYWANEGO ZANIECZYSZCZENIA.
WG.EN 799: 2012

Instrukcja montażu

Smogout.info

DEGREASE AND WASH THE WINDOW



CLOSE THE WINDOW

